



Akt nr:

18-MOS-416

AU\$18-MOS-416

ÖREBRO LÄNS
LANTMÄTERIKONTOR

Akten innehåller 5 skrivna sidor

Torsjö

[redigerat] socken

416

Till akten här	
inneh. kartblad	
<input checked="" type="checkbox"/>	plat. 5
rull.	

D. nr
Overlantmätaren
i Örebro län
Inkom d. 19/12 1960

III G2-5/60.

R E S O L U T I O N.

Länsstyrelsen i Örebro län fastställer - efter handläggning i enlighet med föreskrifterna i 122 § byggnadslagen den 30 juni 1947 - jämlikt 107 § byggnadslagen i lagrumsrets lydelse före den 1 juli 1960 ett å länsarkitektkontoret i länet den 30 november 1959 upprättat och den 19 juli 1960 reviderat, å karta avfattat samt i härvid fogad beskrivning närmare angivet forslag till byggnadsplan för del av Mariebergs samskille (östra delen) inom Mosjö kommun med därtill hörande byggnadsplansbestämmelser.

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan mot detta beslut icke föras, på grund varav beslutet vunnit laga kraft.

Örebro slott i landskanaliet den 13 december 1960.

K.J. Olason

Ove Sundelinus

Bestyrkes
på tjänstens vägnar:

J. Pitterson

BESKRIVNING

tillhörande förslag till byggnadsplan
för del av Mariebergs samhälle (Östra dalen)
i Norrby kommun, Örebro län,
upprättat på länsarkitektkontoret i Örebro.

Mariebergs samhälle är beläget strax utanför Örebro stads södra gräns och invid järnvägslinjen Örebro - Kumla. Drygt en kilometer längre mot väster är riksväg 6 mellan samma stider belägen. Samhället utgörs av dels huvudsakligen äldre bebyggelse kring järnvägshållplatsen "Närkes Marieberg" och dels senare tillkomna egnahembebyggelse omedelbart öster om riksvägen samt väster om nu ifrågavarande planområde.

För området vid riksvägen och ett därinvid delvis utbyggt samhällscentrum med affär och skola har länsstyrelsen den 30 maj 1959 fastställt byggnadsplan, upprättad i anslutning till en år 1957 för hela samhället utarbetad dispositionsplan.

Nu föreliggande byggnadsplaneförslag omfattar bebyggelseområdet omkring järnvägshållplatsen jämte en del av den i dispositionsplanen angivna nybebyggelsen på dessa sidor av den ett par hundra meter väster om och parallellt med järnvägen belägna Törsjögatan.

Med hänsyn till att bebyggelsen inom planområdet i huvudsak avses betjänad av samhällets centrum vid riksvägen har inom planområdet endast ulagts ett mindre område för en nöjrutsbutik invid korsningen mellan Törsjögatan och vägen mot järnvägshållplatsen.

Det föreslagna vägnätet bygger på det i samband med tidigare fastighetsbildning utbildade vägsystemet. Den nuvarande ca 160 meter norr om hållplatsbyggnaden belägna järnvägskorsningen med dess mycket dåliga siktförhållanden har i samråd med vägförvaltningen föreslagits flyttad ytterligare ca 90 meter norrut, där den fria sikten kan ordnas tillfredsstillande och där plankorsningen framdeles även kan erhålla direkt anslutning till trafikplatsen vid riksvägen. Den vid hållplatsen befintliga gångpassagen över järnvägen har säkerställts i planen genom skräckt reservat inom järnvägsskället.

De för områdets försörjning med vatten- och avlopp erforderliga anläggningar ha projekterats av Allmänna Ingenjörskyrkan, Karlstad.

Örebro den 30 november 1959

Bertil Persson / Jörg Buddee

Gäller även det den 19 juli 1960 reviderade byggnadsplaneförslaget.

Örebro den 22 augusti 1960

Bertil Persson
Länsarkitekt

§ 4.

Eggnedssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

§ 5.

Del av tomtplats som får bebyggas och antal byggnader å tomt.

Nom. a) Av tomtplats, som omfattar med F betecknat område, får högst 200 m^2 bebyggas.

b) Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad uppföras.

c) Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område, får ické ut-hus eller annan gårdsbyggnad uppföras. Dock så i undantagsfall hurna medgivs uppförande av sådan byggnad, då de lokaler, som där till avsedda att inredas, ej lämpligen kunnen inrymmas i hu-vudbyggnaden, och då byggnadslikheten efter grannarnas hörande finner uppförandet med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur allmän synpunkt utan olägenhet kunna ske.

§ 6.

Våningssantal.

Nom. a) Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respek-tive högst en och två våningar.

b) Å med v betecknat område får utöver angivet våningssantal vind in-redas.

§ 7.

Eggnadshöjd.

Å med Iv eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 5,6 och 7,6 meter.

BESTÄMMELSER

tillhörande förelag till byggnadsplan
för del av Mariebergs samhälle (östra delen)
i Mosjö kommun, Örebro län,
upprättat på länsarkitektkontoret i Örebro.

§ 1.

Byggnadsplanområdets användning.

Mom. 1. Byggnadsmark.

- a) Med B betecknat område får användas enbart för bostadsändamål.
- b) med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
- c) Med LH betecknat område får användas endast för handelsträdgårdsändamål. Byggnad får dock uppföras eller inreddas för med förfäljen samhöriga bostäder samt, där så präglas lämpligt, även för annat bostadsändamål.

Mom. 2. Specialområden.

Med TJ betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörtigt ändamål.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Mom. 1. Mark tillgänglig för underjordiska ledningar.

Å med u betecknad mark få icke vidtas anordningar som hindra framrakande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom. 2 Järnvägsmark tillgänglig för allmän gångtrafik respektive allmän gatutrafik.

- a) Med x betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gångtrafik.
- b) Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

§ 8.

Antal lägenheter.

Änd F betecknat område för byggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter.

Örebro den 30 november 1959

Bertil Persson

/Jörg Budde

Gäller även det den 19 juli 1960 reviderade byggnadsplansförslaget.

Örebro den 22 augusti 1960

Bertil Persson

Länsarkitekt

Bestyrkes
på tjänstens vägnar:

J. Pittman